

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОС-10-1

ПАСПОРТ

АЕИУ.306138.009 ПС

(577-99.2477 ПС)

Линия отрезки при поставке на экспорт

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КОС-10-1

ПАСПОРТ

Код ОКП 64 1945 0005

АЕИУ.306138.009ПС
(577-99.2477ПС)

Заводской номер 553

Контракт № _____

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Наименование клапан обратный
 1.2 Обозначение АЕИУ.306138.009 (577-99.2477-01)
 1.3 Индекс КОС-10-1
 1.4 Заводской номер 553
 1.5 Дата выпуска 29.04.14г.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1 Тип – прямой, с коническим клапаном.
 2.2 Рабочие жидкости:
 – масло АУП;
 – масло МГЕ-10А;
 – жидкость ПГВ.
 2.3 Максимальное рабочее давление, МПа
 (kgf/cm²) 25 (250)
 2.4 Давление открытия клапана, МПа (kgf/cm²),
 не более 0,1(1)
 2.5 Номинальный (максимальный) расход рабочей
 жидкости, м³/с (л/мин) 0,63·10⁻³ (40)
 2.6 Гидравлическое сопротивление клапанов обратных
 при номинальных расходах и температуре окружающей
 среды и рабочей жидкости 298K±10K (25°C ±10°C), МПа
 (kgf/cm²), не более 0,1 (1)
 2.7 Клапаны обратные надежно работают:
 – при температуре окружающей среды,
 К (°С) 233 – 323 (минус 40 – плюс 50)
 – при температуре рабочей жидкости, К (°С):
 – масла МГЕ-10А 243-338 (минус 30 – плюс 65)
 – масла АУП 253-338 (минус 20 – плюс 65)
 – жидкости ПГВ 253-338 (минус 20 – плюс 65)
 – при относительной влажности воздуха 98%.
 2.8 Назначенный ресурс до заводского ремонта,
 h (циклов), 25000 – 30000 (не менее 20000)
 2.9 Полный назначенный ресурс,
 h (циклов), 50000 – 60000 (не менее 40000)
 2.10 Назначенный срок службы до заводского ремонта,
 лет 10

Линия отрезки при поставке на экспорт

1.6 Технические условия АЕИУ.306138.007ТУ
 (ТУ5.577-14196-76).

1.7 Изготовитель

ПАО «Завод Фрегат».

1.8 Установлен на _____

2.11 Полный назначенный срок службы, лет	20 – 25
2.12 Масса, kg	0,38
2.13 Габаритные размеры, mm	30×34,6×100

Линия отрезки при поставке на экспорт

- 2.14 Рабочие жидкости:
- масло АУП ОСТ 38.01364-84;
 - масло МГЕ-10А ОСТ 38.01281-82;
 - жидкость ПГВ ГОСТ 25821-93.
- 2.15 Клапан обратный соответствует 2 классу чистоты согласно ОСТ 5.9808-80.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 АЕИУ.306138.009 (577-99.2477-01) – клапан обратный КОС-10-1.

3.2 Одиночный комплект запасных частей.

Обозначение доку- мента на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольца:	
	ИС-17,5-2,4-3012	2
	ИС-19,5-3,0-3012	1

3.3 Комплект уплотнительных резиновых колец под присоединительную арматуру.

Обозначение доку- мента на поставку	Наименование	Количество, шт.
	Кольцо	
	ИС-17,5-2,4-3012	2

Линия отрезки при поставке на экспорт

3.4 АЕИУ.306138.009 ПС (577-99.2477 ПС) Паспорт 1 экз.


3.5 АЕИУ.306138.008 ТО (577-99.2476 ТО) – Техническое описание и инструкция по эксплуатации (поставляется по одному экземпляру на объект).

3.6 Обозначение документа на поставку колец – МРТУ 38-5-6075-67.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Клапан КОС-10-1 АЕИУ.306138.009 (577-99.2477-01) заводской номер 553, прошел испытания, соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «29» 04 2014г.


Бойчук И.Н.

Линия отрезки при поставке на экспорт

Главный инженер

Начальник ОТК

М.П.

ВТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА. Клапан обратный КОС-10-1 соответствует АЕИУ.306138.007 ТУ (ТУ5.577-14196-76) и годен для эксплуатации.

Представитель заказчика

Усачев М.В.

М.П.

«29»

05

20 14г.

5 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

5.1 Клапан обратный КОС-10-1 АЕИУ.306138.009 (577-99.2477-01) заводской номер 553 подвергнут консервации и упакован согласно действующим требованиям.

5.2 Клапан обратный законсервирован маслом МГЕ-10.4

5.3 Дата консервации и упаковки

«29» 04 2014 г.

5.4 Срок консервации:

- изделия 5 лет;
- ЗИП 5 лет.

5.5 Консервацию в упаковку произвел

5.6 Изделие после консервации и упаковки принял

Линия отрезки при поставке на экспорт

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (поставщика)

Для изделий Заказчика:

- гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня подписания приемного акта на заказ;
- гарантийный срок хранения – 3 года со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Для изделий народнохозяйственного назначения гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2 лет со дня отправки потребителю.